

KAMIZELKA DLA OCHRONY O WYSOKIEJ WIDZIALNOŚCI

Kamizelka wielosezonowa, regulacja do wzrostu, oraz obwodu użytkownika przy zmiennych warunkach atmosferycznych. Krój kamizelki zapewniający swobodę ruchu.

- *Regulacja kamizelki dopasowana do wzrostu użytkownika za pomocą mocnych rzepów wykonanych z poliamidu 100 mm, kolor NEON YELLOW 0309*

gramatura: haczyk 300g/m², pętelka 350g/m² ± 10%,

Wytrzymałość na rozerwanie: góra – dół: min. 2,4N/m², średnio 3,4N/m²

prawo – lewo: min 7,6N/m², średnio 10,9N/m²

Siła zrywająca : Min. 210N/m²

Moc rzepów: po 10.000 cyklach otwarć: - 50% straty mocy,

- *Regulacja boków kamizelki za pomocą sznurowania z plecionej gumy okrągłej 3mm (gumosznurek) zapewniającej doskonałe dopasowanie do sylwetki.*
- *Zabezpieczenie gumy stoperem z tworzywa sztucznego, zakończenie gum nylonowe*
- *W celu wzmocnienia tkanin element sznurowania kamizelki w jej części przedniej oraz tyle musi być podszyty taśmą 25mm.*
- *Przód kamizelki musi być wykonany z tkaniny poliestrowej 600D/600D- 380g/m² w kolorze GAUDY GREEN/NEONOWA ZIELEŃ*

Odporność na przetarcie: - 60,000 cykli

Odporność na rozdzarcie minimum 75N

- *Spodnia część przodów kamizelki musi być podszyta siatką dystansową 320g/m² co zapewnia komfortowe użytkowanie sprzętu nawet podczas długotrwałego noszenia.*

Kamizelka z dublowanym zapięciem:

- *zamek błyskawiczny kostka rozmiar 10*
- *patka zapinana na taśmę rzepową 25mm*

Kamizelka posiada osiem kieszeni/uchwytów o różnym przeznaczeniu:

- *kieszon uniwersalna/medyczna,*
- *kieszon na radio,*
- *kieszon uniwersalna duża,*
- *mocowanie na pałkę typu TONFA,*
- *kieszon na identyfikator,*
- *kieszon na kajdanki,*
- *kieszon na miotacz gazu / latarka,*
- *kieszon na telefon,*
- *Każda z kieszeni w centralnym punkcie patki musi posiadać naszyty pasek taśmy odblaskowej 50mm w kolorze srebrnym, taśma odblaskowa powinna być na podłożu z tkaniny poliester/bawełna 70/30. Certyfikat EN 471:2003, pranie 60°C - minimum 50 cykli, pranie chemiczne – minimum 25 cykli.*

- Kieszenie posiadają otwory – oczka nierdzewne oksydowane, fi 8 z siateczką - odprowadzające wodę.
- Kieszenie wykonane z dwóch warstw tkaniny, lamowane lamówką poliamidową szerokości 25mm o grubości 0,4 mm o dużej wytrzymałości w kolorze czarnym
- Kieszenie zapinane na taśmę rzep, z wygodnym uchwytem z taśmy 40mm w kolorze czarnym.
- Przody, tył, oraz patka zapięcia, wylamowane lamówką poliamidową o dużej wytrzymałości, szerokości 25mm o grubości 0,4 mm w kolorze czarnym
- Tylna część – plecowa, wykonana z wysokogatunkowej siatki konstrukcyjnej 100% wykonana z poliestru o gramaturze 270g/m², wytrzymała na rozdarcie o bardzo dużej wytrzymałości w kolorze HIGH VISIBLE YELLOW

Wytrzymałość na przetarcie 100,000 cykli

Kurczliwość po praniu – do 3%

Odporność na rozdarcie – 120N

- W centralnej części pleców naszyty emblemat w kolorze czarnym z odblaskowymi literami, emblemat w rozmiarze 25x15, nadruk – OCHRONA DWORCA
- W celu poprawienia widoczności kamizelki dolna część wykończona taśmą odblaskową szerokości 50mm w kolorze srebrnym, taśma odblaskowa powinna być na podłożu z tkaniny poliester/bawełna 70/30. Certyfikat EN 471:2003, pranie 60⁰C - minimum 50 cykli, pranie chemiczne – minimum 25 cykli.





PRZYKŁADOWE PARAMETRY TECHNICZNE LATARKI TYPU MAGLITE:

- zasilana min. 2 bateriami;
- światłość min. 12820 kandel [cd],
- zasięg w optymalnych warunkach ok. 220m,
- strumień światła min. 20 lumenów [lm],
- materiał - utwardzone aluminium,
- zabezpieczenie antykorozyjne - anodowana powłoka na zewnątrz i wewnątrz latarki,
- odporność na wstrząsy, chwilowe zanurzenie,
- wszystkie łączenia elementów korpusu zabezpieczone uszczelkami wykonanymi z wysokogatunkowego materiału,